



## Tope de profundidad QuickIN incluido manguito roscado de Ø 17 mm

Tope de profundidad para atornillar sin concesiones. Todos los tornillos penetran exactamente la misma profundidad. Tramo de ajuste máximo de 12 mm con 0,25 mm por enclavamiento para un manejo preciso. Únicos en todo el mundo: Se suministran otros manguitos roscados para tornillos con arandelas hasta 28 mm de diámetro. Compatibles con todas las atornilladoras a batería FEIN con alojamiento QuickIN. | Portaherramientas: Broca (DIN ISO 1173 - C 6.3 y E 6.3).

**99,00 €** P.V.P. sin I.V.A.

N.º pedido: 6 42 03 025 01 0

### Datos técnicos

#### DATOS GENERALES

Alojamiento para accesorios

QuickIN

L

134 mm

Peso

0,34 kg

### Adaptable para las siguientes máquinas

- > ASB 18 Q AS Set 5 Ah
- > ASCM 18-4 QM AS Metal Advanced Set
- > ASCM 18-4 QM AS Metal Advanced Top Set
- > ASCM 18-4 QM AS Universal-lean-top Set
- > ASCM 18-4 QMP AS Set 5 Ah
- > ABS 18 Q AS
- > ASCM 18-4 QM AS Set 5 Ah
- > ASCM 18 QSW AS Set 5 Ah
- > ABS 18 Q AS Set 5 Ah
- > ASCM 18-4 QMP AS

- > ASB 18 Q AS
- > ASCM 18-4 QM AS
- > ASCM 18 QSW AS

## Ejemplos de aplicación

